


# DUALFIX M PLUS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## DUALFIX M PLUS

<https://manuals.britax.com/product/P1030-1>




01

QR CODE

02  
SCAN



03  
READ



# Treść

---

1	Objaśnienie symboli.....	3
2	Bezpieczeństwo.....	4
2.1	Instrukcja użytkowania.....	4
2.2	Cel zastosowania.....	4
2.3	Nieprawidłowe zastosowanie.....	4
2.4	Instrukcje bezpieczeństwa.....	4
3	Ustawienia.....	6
3.1	Regulacja zagłówka.....	6
3.2	Regulacja kąta siedzenia.....	7
3.3	Zmiana kierunku jazdy.....	7
4	Stosowanie w pojeździe.....	8
4.1	Zabezpieczanie fotelika dziecięcego.....	8
4.2	Luzowanie fotelika dziecięcego.....	10
5	Zakładanie i zdejmowanie pasów.....	11
5.1	Funkcja wsiadania i wysiadania.....	11
5.2	Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa.....	11
5.3	Kontrola przed każdą jazdą.....	12
5.4	Wypinanie dziecka z pasa bezpieczeństwa.....	13
6	Czyszczenie i utrzymanie.....	14
6.1	Pokrowiec.....	14
6.2	Ochroniacz.....	15
6.3	Rozwiązywanie problemów.....	16
7	Przechowywanie i utylizacja.....	17
7.1	Przechowywanie.....	17
7.2	Utylizacja.....	17
8	Kontakt.....	18

# 1 Objaśnienie symboli

## Wskazówki ostrzegawcze

W niniejszej instrukcji użytkownika są stosowane wskazówki ostrzegawcze, aby poinformować o potencjalnych niebezpiecznych sytuacjach. Wskazówki ostrzegawcze zawierają informacje dotyczące poniższych kwestii:

- stopień niebezpieczeństwa,
- rodzaj i źródło niebezpieczeństwa,
- skutki nieprzestrzegania,
- działania zapobiegające niebezpieczeństwu.

Wskazówki ostrzegawcze są przedstawione w poniższy sposób:

## OSTRZEŻENIE

### rodzaj i źródło niebezpieczeństwa

skutki nieprzestrzegania

- ▶ działania zapobiegające niebezpieczeństwu

stopień niebezpieczeństwa	znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Oznacza niebezpieczne sytuacje, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie uda się jej uniknąć, może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie uda się jej uniknąć, może spowodować lekkie do średnich obrażenia ciała.
WSKAZÓWKA	Wskazuje procesy, które mogą powodować szkody rzeczowe.

## Znaki i symbole

-  Wskazuje ważne informacje.

## Pojedyncza czynność

- ▶ ...

## Czynność

- ▶ Nakazuje działanie.
- ▶ Zdefiniowana kolejność czynności.
- ▶ ...

## Skutek czynności

- ✓ Poniżej znajduje się skutek kolejności czynności.

## 2 Bezpieczeństwo

### 2.1 Instrukcja użytkowania

Niniejsza instrukcja użytkowania stanowi integralną część produktu i przyczynia się do jego bezpiecznego użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ze śmiercią włącznie. W razie wątpliwości nie używać produktu i natychmiast skontaktować się ze specjalistycznym sprzedawcą.

- ▶ Przeczytać instrukcję użytkowania.

### 2.2 Cel zastosowania

Ten produkt jest zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami UN R129/03. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczania dziecka w pojeździe. Produkt jest dopuszczony w poniższym zakresie danych:

Oznaczenie	Wartość
Wzrost	Skierowana do tyłu kołyska fotelika: 61-105 cm Skierowana do przodu kołyska fotelika: od 15 miesięcy i 76–105 cm
Masa dziecka	≤ 20 kg

Zezwolenie traci ważność z chwilą dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent. Naklejki na produkcie są ważną częścią produktu.

- Nie wolno modyfikować produktu.
- Nie usuwać żadnych naklejek z produktu.

### 2.3 Nieprawidłowe zastosowanie

- Nie używać produktu do zabawy.
- Nie używać produktu do siadania na nim poza pojazdem, również w przypadku siadania próbnego.
- Wykorzystywać wyłącznie punkty mocowania do zabezpieczenia fotelika dziecięcego, które opisano w tej instrukcji użytkowania.
- Nie zabezpieczać produktu za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa ani za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że produkt nie jest zakleszczony między twardymi przedmiotami (drzwi samochodowe, szyny siedzeń itp.).
- Trzymać produkt z dala od wilgoci, mokrych obszarów, płynów, pyłu i mgły solnej.
- Nie kłaść żadnych ciężkich przedmiotów na produkt.

- Nigdy nie smarować ani nie oliwić części produktu.
- Wrażliwe pokrowce na siedzenia samochodowe mogą zostać uszkodzone. Stosować podkładkę do fotelika dziecięcego BRITAX RÖMER. Jest ona dostępna oddzielnie.

### 2.4 Instrukcje bezpieczeństwa

#### Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych uszkodzonym fotelikiem dziecięcym

Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być bezpośrednio zauważalne. Kolejny wypadek może spowodować poważne obrażenia.

- W razie wypadku wymienić produkt.
- Zlecić kontrolę uszkodzonego produktu (także jeżeli spadł na ziemię).
- Sprawdzać wszystkie ważne części regularnie kątem uszkodzeń.
- Upewnić się, że wszystkie elementy mechaniczne są sprawne.

#### Niebezpieczeństwo oparzeń spowodowane gorącymi elementami

Elementy produktu mogą nagrzewać się pod wpływem promieniowania słonecznego. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.

- Chronić produkt przed intensywnym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, gdy nie jest używany.

#### Niebezpieczeństwo obrażeń podczas używania

We wnętrzu pojazdu temperatura może szybko niebezpiecznie wzrosnąć. Ponadto wychodzenie po stronie od jezdni może być niebezpieczne.

- Nigdy nie pozostawiać niemowlęcia bez nadzoru w pojeździe.
- Fotelik nosidełko należy mocować i wyjmować wyłącznie od strony od chodnika.

#### Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek niezabezpieczonych przedmiotów



W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą być źródłem obrażeń innych pasażerów.

- Zabezpieczyć produkt wyłącznie w sposób opisany w instrukcji użytkowania.
- Ustawić stabilnie oparcie siedzenia pojazdu (należy np. zaryglować składane tylne siedzenie).
- Zabezpieczyć lub usunąć w pojeździe wszystkie przedmioty ciężkie lub z ostrymi krawędziami (np. na półce bagażowej).

- Upewnić się, że wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że produkt jest zawsze zabezpieczony w pojeździe, nawet jeżeli nie jest transportowane żadne dziecko.

## 3 Ustawienia

### 3.1 Regulacja zagłówka



① Pierścień regulacyjny

② Zagłówek

③ Gniazdo klamry

④ Przycisk regulacyjny

⑤ Ochraniacz

⑥ Pas naramienny

► Sprawdzić, czy zagłówek 2 jest prawidłowo ustawiony.

① Jeśli pasy naramienne znajdują się na wysokości barków dziecka lub nieco powyżej, wówczas zagłówek jest ustawiony prawidłowo.

► Jeśli zagłówek nie jest ustawiony prawidłowo, należy wykonać poniższe czynności.

► Aby poluzować pas, należy nacisnąć przycisk regulacyjny 4 i pociągnąć jednocześnie obydwa pasy naramienne 6 do przodu.

① Ochraniacze **nie** są połączone z pasami naramiennymi. Pociągnięcie ochraniaczy **nie** powoduje poluzowania pasa. Ciągnąć wyłącznie za pasy naramienne.



► Pociągnąć za pierścień regulacyjny 1 i przesunąć zagłówek 2 na odpowiednią wysokość ramion.

► Sprawdzić, czy zagłówek 2 prawidłowo się zatrzasnął, naciskając zagłówek 2 do dołu.

✓ Zagłówek 2 jest ustawiony prawidłowo.

✓ Zagłówek 2 jest zatrzaśnięty.

## 3.2 Regulacja kąta siedzenia



- ① Uchwyt regulacyjny    ② Kołyska fotelika

❗ Kołyskę fotelika skierowaną do przodu i do tyłu można stosować zawsze pod różnymi kątami nachylenia.

- ▶ Pociągnąć uchwyt regulacyjny 1 do przodu i przesunąć kołyskę fotelika 2 do żądanej pozycji.
- ✓ Kołyska fotelika 2 zatrzaskuje się z odgłosem „kliknięcia”.
- ▶ Aby sprawdzić zatrzaśnięcie, należy pociągnąć kołyskę fotelika 2.

## 3.3 Zmiana kierunku jazdy

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przednią poduszką powietrzną

Poduszki powietrzne są przeznaczone do przytrzymywania osób dorosłych. Używanie przedniej poduszki powietrznej z kołyską fotelika skierowaną do tyłu może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń ciała.



- Dezaktywować przednią poduszkę powietrzną.
- **Nigdy** nie wolno używać kołyski fotelika skierowanej do tyłu przy aktywnej przedniej poduszce powietrznej.
- Należy przy tym przestrzegać i stosować się do instrukcji zawartych w podręczniku pojazdu.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek nieprawidłowego wyrównania

Wyrównanie kołyski fotelika ma decydujące znaczenie dla ochrony dziecka. Nieprawidłowe używanie może spowodować poważne obrażenia ciała ze śmiercią włącznie już podczas hamowania.

- ▶ **Nie** używać fotelika dziecięcego skierowanego do przodu, jeśli dziecko jest niższe niż 76 cm lub młodsze niż 15 miesięcy.
- ▶ Britax Römer zaleca używanie fotelika dziecięcego skierowanego do tyłu jak najdłużej.
- ▶ Przed każdą jazdą samochodem należy się upewnić, że obracana kołyska fotelika dziecięcego jest zatrzaśnięta.



- ① Kołyska fotelika    ③ Wskaźnik przycisku obrotowego
- ② Przycisk obrotowy

- ▶ Aby zmienić kierunek jazdy, należy nacisnąć przycisk obrotowy 2.
- ▶ Obrócić kołyskę fotelika 1 w wybranym kierunku.
- ✓ Kołyska fotelika zatrzaskuje się w słyszalny sposób.
- ✓ Czerwony wskaźnik przycisku obrotowego 3 nie jest już widoczny.


⚠ **OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek niezabezpieczonej kołyski fotelika. Upewnić się, że kołyska fotelika jest całkowicie zatrzaśnięta, pociągając ją. Sprawdzić czerwony wskaźnik przycisku obrotowego. Nie może być on już widoczny.

## 4 Stosowanie w pojeździe

### 4.1 Zabezpieczanie fotelika dziecięcego

#### 4.1.1 Wybór siedzenia

- ▶ Wybrać odpowiednie siedzenie.
  - Odpowiednie są siedzenia pojazdu z homologacją i-Size.
- ① W rzadkich przypadkach fotelik dziecięcy ma tylko ograniczoną możliwość ustawiania na siedzeniach pojazdu z homologacją i-Size.
- Odpowiednie są siedzenia pojazdu z zaczepem mocującym ISOFIX, które zostały przez nas sprawdzone i zatwierdzone. Można je znaleźć na naszej liście typów na [www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com).
- Do użytku są dopuszczone tylko siedzenia pojazdu skierowane w kierunku jazdy.



- ▶ Należy przy tym przestrzegać i stosować się do pod ręcznika pojazdu.

- ① Britax Römer zaleca ustawianie siedzeń pojazdów w poniższy sposób.



#### W przypadku stosowania na przednim siedzeniu:

- ▶ przesunąć przednie siedzenie możliwie daleko do tyłu.

#### W przypadku stosowania na tylnym siedzeniu:

- ▶ przesunąć tylne siedzenie możliwie daleko do tyłu.
- ▶ Przesunąć przednie siedzenie możliwie daleko do przodu.

#### 4.1.2 Ustawianie fotelika dziecięcego





1 Podpora

2 Wskaźnik wychylenia

1. Całkowicie rozłożyć podporę 1 fotelika dziecięcego.
  - ✓ Podpora 1 zatrzaskuje się w słyszalny sposób.
  - ✓ Czerwony wskaźnik wychylenia 2 nie jest już widoczny.
2. Ustawić fotelik dziecięcy na wybranym siedzeniu pojazdu.



#### 4.1.3 Mocowanie ISOFIX



- ① Ramię zatraskowe ISOFIX
- ② Przycisk luzowania
- ③ Wskaźnik ISOFIX
- ④ Przycisk zabezpieczający

1. Docisnąć przycisk zabezpieczający 4 i przycisk luzowania 2 do siebie i maksymalnie wysunąć ramię zatraskowe ISOFIX 1.
  - ✓ Ramię zatraskowe ISOFIX 1 zatraskuje się w słyszalny sposób.
2. Wysunąć maksymalnie także drugie ramię zatraskowe ISOFIX 1.
  - ✓ Drugie ramię zatraskowe ISOFIX 1 zatraskuje się w słyszalny sposób.
  - ✓ Oba ramiona zatraskowe ISOFIX 1 są maksymalnie wysunięte.
3. Połączyć ramiona zatraskowe ISOFIX 1 z zaczepami mocującymi ISOFIX siedzenia pojazdu.
  - ✓ Ramiona zatraskowe ISOFIX 1 zatraskują się w słyszalny sposób.
  - ✓ Oba wskaźniki ISOFIX 3 mają kolor zielony.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych niezabezpieczonym fotelikiem dziecięcym. Upewnić się, że obydwa ramiona zatraskowe ISOFIX są całkowicie zatrzaśnięte. Oba wskaźniki ISOFIX muszą mieć kolor czarny.

4. Zacisnąć połączenie ISOFIX, wciskając fotelik dziecięcy siłą w oparcie siedzenia pojazdu.

**TIP** Zaciskając fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu, następuje ograniczenie poziomego zakresu ruchu fotelika dziecięcego. Im mniejszy zakres ruchu, tym większe działanie ochronne dla dziecka.

5. W celu zwiększenia napięcia połączenia ISOFIX przyłożyć siłę do boku z przodu stacji bazowej.

**TIP** Zalecamy, aby naciskać stację bazową na przemian w lewo i w prawo.



6. Sprawdzić, czy ramiona zatraskowe ISOFIX 1 są równomiernie szeroko wsunięte.

❗ Pozycje ramion zatraskowych ISOFIX są przedstawione na produkcie za pomocą cyfr. Numery te znajdują się nad wskaźnikami ISOFIX. Oba wskaźniki ISOFIX muszą wskazywać na ten sam numer.

7. Sprawdzić, czy ramiona zatraskowe ISOFIX 1 są połączone z obu stron z zaczepami mocującymi ISOFIX, pociągając za fotelik dziecięcy.

✓ Jeżeli nie można zwolnić żadnego z ramion zatraskowych ISOFIX 1, oba są połączone z pojazdem.

#### 4.1.4 Ustawienie podpory






- ① Podpora
- ② Wskaźnik wychylenia
- ③ Przycisk regulacyjny
- ④ Wskaźnik podparcia

- ▶ Upewnić się, że podpora 1 jest nadal rozłożona.
- ✓ Czerwony wskaźnik wychylenia 2 nie jest już widoczny.

- ▶ Przytrzymać przycisk regulacyjny **3** wciśnięty
- ▶ Wysunąć podporę **1** aż do podłogi pojazdu.
- ▶ Zwolnić przycisk regulacyjny **3**.
- ✓ Przycisk regulacyjny **3** zatrzaskuje się w słyszalny sposób.
- ✓ Wskaźnik podparcia **4** ma kolor zielony.
- ✓ Dolna część siedzenia pojazdu spoczywa na powierzchni siedzenia pojazdu.

**▲ OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych niestabilnością podpory. **Nigdy** nie podkładać przedmiotów pod podporę. Upewnić się, że podpora jest ustawiona stabilnie na podłodze pojazdu.

- ▶ Upewnić się, że podpora **1** nie powoduje podnoszenia dolnej części fotelika dziecięcego z powierzchni siedzenia pojazdu.



## 4.2 Luzowanie fotelika dziecięcego

### **▲ OSTRZEŻENIE**

#### Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek niezabezpieczonych przedmiotów

W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczony fotelik dziecięcy może spowodować obrażenia ciała pasażerów.

- Zawsze zabezpieczać fotelik dziecięcy w pojeździe, nawet jeżeli nie jest transportowane żadne dziecko.

- ① Przycisk regulacyjny
- ② Podpora
- ③ Ramię zatrzaskowe ISOFIX
- ④ Przycisk luzowania
- ⑤ Przycisk zabezpieczający

- ▶ Przytrzymać przycisk regulacyjny **1** wciśnięty
- ▶ Wsunąć dolną część podpory **2** w górną część.
- ▶ Zwolnić przycisk regulacyjny **1**.
- ✓ Podpora **2** jest całkowicie wsunięta.
- ▶ Docisnąć przycisk zabezpieczający **5** i przycisk luzowania **4** do siebie i przesunąć ramię zatrzaskowe ISOFIX **3** wstecz do dolnej części siedzenia.
- ▶ Przesunąć także drugie ramię zatrzaskowe ISOFIX **3** wstecz do dolnej części siedzenia.
- ✓ Oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX **3** są zabezpieczone przed uszkodzeniami.

## 5 Zakładanie i zdejmowanie pasów



### 5.1 Funkcja wsiadania i wysiadania

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

##### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przednią poduszką powietrzną

Poduszki powietrzne są przeznaczone do przytrzymywania osób dorosłych. Używanie przedniej poduszki powietrznej z kołyską fotelika skierowaną do tyłu może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń ciała.

- Dezaktywować przednią poduszkę powietrzną.
- **Nigdy** nie wolno używać kołyski fotelika skierowanej do tyłu przy aktywnej przedniej poduszce powietrznej.
- Należy przy tym przestrzegać i stosować się do instrukcji zawartych w podręczniku pojazdu.



- ① Kołyska fotelika      ③ Wskaźnik obracania  
② Przycisk obrotowy

- ▶ Nacisnąć przycisk obrotowy 2 i obrócić jednocześnie kołyskę fotelika 1 do drzwi pojazdu.
- ▶ Zabezpieczyć dziecko (patrz "Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa", strona 11).
- ▶ Zabezpieczyć kołyskę fotelika 1, obracając ją do tyłu.

- ✓ Kołyska fotelika 1 zatrzaskuje się w słyszalny sposób.
- ✓ Czerwony wskaźnik obrotowy 3 nie jest już widoczny.

⚠ **OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek niezabezpieczonej kołyski fotelika. Upewnić się, że kołyska fotelika jest całkowicie zatrzaśnięta, pociągając ją. Sprawdzić przycisk obrotowy. Czerwony wskaźnik obrotowy nie może być już widoczny.

### 5.2 Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

##### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przednią poduszką powietrzną

Poduszki powietrzne są przeznaczone do przytrzymywania osób dorosłych. Używanie przedniej poduszki powietrznej z kołyską fotelika skierowaną do tyłu może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń ciała.






- Dezaktywować przednią poduszkę powietrzną.
- **Nigdy** nie wolno używać kołyski fotelika skierowanej do tyłu przy aktywnej przedniej poduszce powietrznej.
- Należy przy tym przestrzegać i stosować się do instrukcji zawartych w podręczniku pojazdu.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

##### Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek luzu pasa

Jako luz pasa określa się powierzchnie pasa samochodowego, które przylegają do ciała dziecka bez naprężenia. Luz pasa ma negatywne oddziaływanie na funkcję ochronną.




- Upewnić się, że pasy są naprężone oraz nie są skręcone.
- Unikać grubego ubrania dziecka pod pasem.



- ① Pasy naramienne
- ② Gniazdo klamry
- ③ Przycisk regulacyjny
- ④ Pas regulacyjny

- ▶ Aby poluzować pas, należy nacisnąć przycisk regulacyjny 3 i pociągnąć jednocześnie obydwa pasy naramienne 1 do przodu.
- ▶ Otworzyć gniazdo klamry 2, naciskając czerwony przycisk.
- ▶ Przełożyć gniazdo klamry 2 do przodu.
- ▶ Włożyć dziecko w kołyskę fotelika.
- ▶ Włożyć pasy naramienne 1 na ramiona dziecka.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia dziecka. Upewnić się, że pasy naramienne nie są skręcone lub odwrócone.



- ② Gniazdo klamry
- ④ Pas regulacyjny
- ⑤ Klamry pasów

- 6. Zsunąć obydwie klamry pasów 5.
- 7. Włożyć zsunięte klamry pasów 5 w gniazdo klamry 2.
- ✓ Klamry pasów 5 zatrzaskują się w słyszalny sposób.

- 8. Pociągnąć pas regulacyjny 4, aż pasy naramienne 1 będą ściśle przylegać do ciała dziecka.

**⚠ OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo obrażeń podbrzusza (obszar miękkich części w brzuchu). Upewnić się, że pasy biodrowe przebiegają przez pachwiny dziecka tak głęboko, na ile to możliwe.

## 5.3 Kontrola przed każdą jazdą

**Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą jazdą samochodem sprawdzić poniższe punkty.**

1. Obydwa ramiona zatrzaskowe ISOFIX są zatrzasknięte w zaczepach mocujących ISOFIX.
2. Oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX są równomiernie szeroko wsunięte.
3. Oba wskaźniki ISOFIX mają kolor zielony.
4. Podpora jest ustawiona stabilnie na podłodze pojazdu.
5. Czerwony wskaźnik wychylenia podpory nie jest widoczny.
6. Wskaźnik podparcia podpory ma kolor zielony.
7. Kołyska fotelika jest całkowicie zatrzasknięta.
8. Czerwony wskaźnik obrotowy przycisku obrotowego nie jest widoczny.
9. Pasy fotelika dziecięcego ściśle przylegają do ciała dziecka, nie uciskając go.
10. Zagłówek jest ustawiony prawidłowo.
11. Ochroniacze znajdują się we właściwej pozycji dziecka.
12. Pasy **nie** są skręcone ani odwrócone.
13. Przednia poduszka powietrzna jest nieaktywna, kiedy kołyska fotelika jest używana skierowana do tyłu.
14. Fotelik dziecięcy jest używany zgodnie z przeznaczeniem pod względem wieku i wzrostu dziecka (patrz "Cel zastosowania", strona 4).

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

#### **Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek braku kontroli**


Podczas jazdy dziecko może próbować odpiąć pasy lub odczepić fotelik dziecięcy. Jeśli dziecko lub fotelik dziecięcy nie jest zabezpieczony, może to spowodować poważne obrażenia ciała ze śmiercią włącznie.

#### **Jeśli dziecko lub fotelik dziecięcy nie są zabezpieczone:**

- ▶ Niezwłocznie zatrzymać pojazd, kiedy pozwoli na to sytuacja na drodze.
- ▶ Upewnić się, że fotelik dziecięcy jest zabezpieczony.
- ▶ Upewnić się, że dziecko ma bezpiecznie zapięte pasy bezpieczeństwa.

- ① Britax Römer zaleca w przypadku długich tras regularne przerwy dla dobrego samopoczucia dziecka. Dać dziecku możliwość poruszania się.

## 5.4 Wypinanie dziecka z pasa bezpieczeństwa





- ▶ Otworzyć gniazdo klamry, naciskając czerwony przycisk.
- ▶ Wyjąć dziecko z fotelika dziecięcego.

## 6 Czyszczenie i utrzymanie

### 6.1 Pokrowiec

#### 6.1.1 Zdejmowanie pokrowca z zagłówka






- 1 Zagłówek
- 2 Pętla gumowa
- 3 Gniazdo klamry
- 4 Przycisk regulacyjny
- 5 Ochroniacz
- 6 Pas naramienny
- 7 Zaczep

- ▶ Aby poluzować pas, należy nacisnąć przycisk regulacyjny 4 i pociągnąć jednocześnie obydwa pasy naramienne 6 do przodu.

❗ Ochroniacze **nie** są połączone z pasami naramiennymi. Pociągnięcie ochroniaczy **nie** powoduje poluzowania pasa. Ciągnąć wyłącznie za pasy naramienne.

- ▶ Otworzyć gniazdo klamry 3, naciskając czerwony przycisk.
- ▶ Przesunąć zagłówek 1 na najwyższą pozycję (patrz "Regulacja zagłówka", strona 6).
- ▶ Poluzować gumową pętlę 2 na dolnej krawędzi zagłówka.
- ▶ Odczepić zaczep 7 na górnej krawędzi zagłówka.
- ▶ Zdjąć pokrowiec.

#### 6.1.2 Zdejmowanie pokrowca z kołyski fotelika



- 1 Zagłówek
- 2 Przyciski
- 3 Zapięcie na rzep
- 4 Pętla gumowa
- 5 Karty z tworzywa sztucznego

- ▶ Przesunąć kołyskę fotelika do najbardziej płaskiej pozycji (patrz "Regulacja kąta siedzenia", strona 7).
- ▶ Przesunąć zagłówek 1 na najniższą pozycję (patrz "Regulacja zagłówka", strona 6).
- ▶ Otworzyć przyciski 2 z lewej i z prawej strony na części tylnej pokrowca.
- ▶ Otworzyć zapięcie na rzep 3 na poduszce chroniącej krocze.
- ▶ Zdjąć w obszarze nóg gumowe pętle 4 oraz karty z tworzywa sztucznego 5.
- ▶ Zdjąć elastyczny szew pokrowca z krawędzi kołyski fotelika.
- ▶ Przewlec pasy naramienne przez wycięcie.
- ▶ Zdjąć pokrowiec od dołu do góry z fotelika dziecięcego.

**WSKAZÓWKA****Uszkodzenie ważnych części**

- Przed praniem wkładki redukcyjnej należy zdjąć wszystkie części piankowe i styropianowe z części górnej i dolnej.
- **Nie** prać tych części w pralce.

❗ Można zdjąć poniższe pokrowce i prać w pralce:

- Pokrowiec zagłówka.
  - Pokrowiec kołyski fotelika.
- Przestrzegać wskazówek umieszczonych na etykiecie prania pokrowca.
  - Prać pokrowiec w temp. 30°C łagodnym środkiem do prania w programie delikatnym pralki.
  - Można zdjąć ochraniacze i uprać w letnim ługu mydlanym.
  - Części z tworzywa sztucznego i pasy można prać w ługu mydlanym.
  - Nie używać trących środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

## 6.1.4 Ubieranie pokrowca

**⚠ OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek brakującego pokrowca fotelika**

Pokrowiec fotelika stanowi integralny element bezpieczeństwa fotelika dziecięcego. Nieużywanie pokrowca fotelika może spowodować poważne obrażenia ciała ze śmiercią włącznie.

- Nigdy nie używać fotelika dziecięcego bez pasującego pokrowca.
- Stosować tylko oryginalny zapasowy pokrowiec fotelika marki BRITAX RÖMER.
- Zamienne pokrowce fotelika można nabyć u specjalistycznego sprzedawcy.

- ▶ Aby ponownie założyć pokrowiec, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.





**⚠ OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek skręconych pasów**

Skręcone pasy negatywnie wpływają na funkcję ochrony.

- Upewnić się, że pasy nie są skręcone.
- Upewnić się, że pasy są prawidłowo włożone w szczeliny pasa pokrowca.

## 6.2 Ochraniacz

## 6.2.1 Zdejmowanie ochraniacza



- |   |                      |   |                        |
|---|----------------------|---|------------------------|
| 1 | Ochraniacz           | 4 | Zapięcie na rzep       |
| 2 | Pas naramienny       | 5 | Czarna taśma maskująca |
| 3 | Przycisk regulacyjny | 6 | Zaczep                 |

- ▶ Aby poluzować pas, należy nacisnąć przycisk regulacyjny 3 i pociągnąć jednocześnie obydwa pasy naramienne 2 do przodu.




**TIP** Ochraniacze **nie** są połączone z pasami naramiennymi. Pociągnięcie ochraniaczy **nie** powoduje poluzowania pasa. Ciągnąć wyłącznie za pasy naramienne.

- ▶ Otworzyć ochraniacz 1 na bocznym zapięciu na rzep 4.
- ▶ Odsunąć czarną taśmę maskującą 5.
- ▶ Odczepić ochraniacz 1 od zaczepu 6.

**⚠ OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek braku ochraniaczy**

Ochraniacze stanowią integralny element bezpieczeństwa fotelika dziecięcego. Nieużywanie ochraniaczy może spowodować poważne obrażenia ciała ze śmiercią włącznie.

- Nigdy nie używać fotelika dziecięcego bez pasujących ochraniaczy.
- Stosować tylko oryginalne ochraniacze marki BRITAX RÖMER.



- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| ① Ochraniacz | ④ Pas naramienny         |
| ② Pas        | ⑤ Czarna taśma maskująca |
| ③ Zaczep     | ⑥ Zapięcie na rzep       |

- ▶ Zamocować ochraniacz 1 na zaczepie 3.
- ▶ Przyłożyć pas naramienny 4 do pasa 2.
- ▶ Złożyć czarną taśmę maskującą 5 na pas naramienny 4.
- ▶ Zamknąć ochraniacz 1 za pomocą bocznego zapięcia na rzep 6.

**⚠ OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek skręcenia ochraniaczy**

Skręcone pasy negatywnie wpływają na funkcję ochrony.

- Upewnić się, że ochraniacze nie są skręcone lub odwrócone.
- Upewnić się, że pasy naramienne są włożone w ochraniacze pod czarną taśmą maskującą.

**6.3 Rozwiązywanie problemów****Połączenie ISOFIX**

Połączenie ISOFIX stanowi integralny element fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje dotyczące zabezpieczenia fotelika dziecięcego. Upewnić się, połączenie ISOFIX działa bez zakłóceń.

**Możliwy problem:**

- ramiona zatrzaskowe fotelika dziecięcego nie dają się połączyć z zaczepami mocującymi ISOFIX pojazdu.

**Rozwiązanie:**

- ▶ Wyczyścić zaczepy mocujące ISOFIX pojazdu.



# 7 Przechowywanie i utylizacja

---

## 7.1 Przechowywanie

**Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przestrzegać następujących informacji.**

- Przechowywać produkt w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Utrzymywać temperaturę przechowywania od 20 do 25°C.
- Nie kłaść żadnych ciężkich przedmiotów na produkt.
- Nie przechowywać produktu bezpośrednio przy źródłach ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Chronić produkt przed wilgocią, mokrymi obszarami, płynami, pyłem i mgłą solną.

## 7.2 Utylizacja

- ▶ Nie demontować produktu.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

W razie pytań, proszę skontaktować się z nami:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

[www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

[contact@britax.com](mailto:contact@britax.com)

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Niemcy