

	Spin 360	Spin 360 GT	I-Spin 360
Norma	ECE R44/04	ECE R44/04	i-Size ECE R129/02
ADAC / ÖAMTC	★★★ (2017)	nie	★★★★ (2019)
Przeznaczenie	od urodzenia do 18kg wagi / ok. 4 lat	od urodzenia do 18kg wagi / ok. 4 lat	od urodzenia do 105cm wzrostu lub 19kg wagi / ok. 4 lat
Montaż tyłem	Isofix + podpórka, od urodzenia do 18kg wagi	Isofix + podpórka, od urodzenia do 18kg wagi	Isofix + podpórka, od urodzenia do 105cm wzrostu
Montaż przodem	Isofix + podpórka, w przedziale 9-18kg	Isofix + podpórka, w przedziale 9-18kg	Isofix + podpórka, powyżej 15 miesiąca życia (min. 76cm) do 105cm wzrostu lub 19kg wagi
Pochylenie	5-stopniowa regulacja	5-stopniowa regulacja	6-stopniowa regulacja
Zaglówek	6-stopniowa regulacja	6-stopniowa regulacja	6-stopniowa regulacja
Grow Together™	tak	tak	tak
Panele Guard Surround Safety™	nie	tak, aktywowane ręcznie	tak, aktywowane automatycznie podczas zapinania dziecka
Obrót 360°	tak, centralnie położonym przyciskiem pod siedziskiem fotelika	tak, centralnie położonym przyciskiem pod siedziskiem fotelika	tak, przyciskami Simple Swivel™ po obu stronach fotelika
Blokada Smart Ride™	nie	nie	tak, aktywowana i zwalniana ręcznie
Blokada Safe Rotation Guard™	nie	tak, automatyczna, zwalniana ręcznie	nie
Wkładka redukcyjna	tak, 3-częściowa	tak, 3-częściowa	tak, 3-częściowa
Złącza Isofix (sposób regulacji)	Regulacja długości przyciskiem przy złączu	Regulacja długości przyciskiem przy złączu	Regulacja długości przyciskiem przy przegubie podpórki
Podpórka (sposób regulacji)	14-stopniowa regulacja ręczna	Samoopadająca, 12-stopniowa regulacja	Samoopadająca, 19-stopniowa regulacja
Wskaźnik poprawnego montażu Isofix	Tak, na złączu	Tak, na złączu	Tak, na złączu
Wskaźnik poprawnego montażu podpórki	Tak, w stopce podpórki	Tak, w stopce podpórki	Tak, na przegubie podpórki

Guard Surround Safety™ - panele po obu stronach fotelika zapewniające dodatkową ochronę przed

Grow Together™ - zintegrowana regulacja wysokości zagłówka z pasami fotelika bez konieczności ich

Smart Ride™ / Safe Rotation Guard™ - blokada utrzymująca fotelik w trybie tyłem do kierunku jazdy aż do